

## Profils spécifiques

**TPE55D beige lisse**

N° d'article	Dimensions mm	Poids (env.) kg/100m	Longueur par unité		min. poulie re- commandéø		ENTRAÎNEMENT Fmax/courroie  Choc N	TRANSPORT poids max. transporté	
			m	ft	mm	inch		Choc kg	lbs
FBKH55D17115	17x11.4	18	100	328	175	7	696	139,2	306,8

env. 55D / 100A

Prétension recommandé 2...4%

Coeff. de friction  $\mu$  Acier 0,35  
env.Coeff. de friction  $\mu$  PE 0,2  
env.Coeff. de friction  $\mu$  HDPE 0,15  
env.

Conforme à la FDA/EC

**Caractéristiques**
**Flexible au froid**  
 Particulièrement flexible au  
 froid jusqu'à -30°C

**FDA (Food and  
 Drug  
 Administration)**
Conformité FDA/EC pour le  
contact alimentaire direct

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 06/2026