

Profils spécifiques

TPE55D bleu lisse



| N° d'article | Dimensions | Section profil | Poids (env.) | Longueur par unité | | min. poulie recommandé ØØ | | Fmax/courroie (bout à bout) | |
|--------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----|---------------------------------|------|--------------------------------|-------|
| | mm | cm² | kg/100m | m | ft | mm | inch | kg | lbs |
| FBKBLP17113W | 16.35x11.3 | 1,49 | 18 | 50 | 164 | 175 | 7 | 119,2 | 262,2 |
| FBKBLP1711W2 | 16.35x11.3 | 1,49 | 18 | 100 | 328 | 175 | 7 | 119,2 | 262,2 |

env. 55D / 100A

| Prétension recommandé | 24% | | |
|-------------------------------------|------|--|--|
| Coeff. de friction μ Acier env. | 0,35 | | |
| Coeff. de friction μ PE env. | 0,2 | | |
| Coeff. de friction μ HDPE env. | 0,15 | | |
| Conforme à la FDA/EC | | | |

Caractéristiques



FDA (Food and Drug Administration) Conformité FDA/EC pour le contact alimentaire direct

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 11/2025