



Qualité: TPE55D
Numéro d'article: FBKBLP1711W2
Couleur: bleu



INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES			
Catégorie de profil	Courroies trapézoïdales spéciales	k1% relaxé (bout à bout)	178,8 N 1020,1 lbf
Construction de profil	sans renfort	k1% statique (bout à bout)	223,5 N 1275,1 lbf
Type de support	n/a	Poids	18 kg/100m
Type de traitement	n/a	Température de fonctionnement	-30°...+60°C
Diamètre recommandé des poulies	175 mm	Taille de l'emballage	100 m
Prétension recommandée	2...4%	Résistance chimique	sur demande

SPÉCIFICATIONS	PROFIL	REVÊTEMENT
Type de matériau	Polyester	n/a
Dureté approximative (Shore)	55D / 100A	n/a
Couleur	bleu	n/a
Dimensions	16.35x11.3 mm	n/a
Surface	lisse	n/a
Coefficient de friction μ (env.)	Acier: 0,35 PE: 0,2 HDPE: 0,15	n/a
Propriétés	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÉ
REACH CE 1907/2006 dans ses versions actuelles
CE 1935/2004 dans ses versions actuelles
CE 10/2011 dans ses versions actuelles
FDA (Food and Drug Administration)

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 06/2026