



Qualité: PU85A
Numéro d'article: FBSP85A180P1
Couleur: lait



INFORMATIONS DE PROFIL GÉNÉRALES

| | | | |
|----------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------|
| Catégorie de profil | Profil spécial | k1% relaxé (bout à bout) | 39,1 N 223,1 lbf |
| Construction de profil | sans renfort | k1% statique (bout à bout) | 48,9 N 278,8 lbf |
| Type de support | n/a | Poids | 20 kg/100m |
| Type de traitement | n/a | Température de fonctionnement | -30°...+60°C |
| Diamètre recommandé des poulires | 120 mm | Taille de l'emballage | 9271mm x 1Stk. m |
| Prétension recommandée | 3...6% | Résistance chimique | sur demande |

| SPÉCIFICATIONS | PROFIL | REVÊTEMENT |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------|
| Type de matériau | Polyuréthane | n/a |
| Dureté approximative (Shore) | 88° Shore A (± 3) | n/a |
| Couleur | lait | n/a |
| Dimensions | 18x11.8 mm | n/a |
| Surface | lisse | n/a |
| Coefficient de friction μ (env.) | Acier: 0,6 PE: 0,35 HDPE: 0,3 | n/a |
| Propriétés | Résistance à l'hydrolyse | n/a |
| n/a | Résistant aux microbes | n/a |
| n/a | Flexible au froid | n/a |
| n/a | FDA (Food and Drug Administration) | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

CONFORMITÉ

REACH CE 1907/2006 dans ses versions actuelles

CE 1935/2004 dans ses versions actuelles

CE 10/2011 dans ses versions actuelles

FDA (Food and Drug Administration)

Les indications ci-dessus sont le résultat de contrôles de qualité internes. Elles ne contiennent aucune garantie sur les propriétés et, en particulier, aucune déclaration sur l'aptitude du produit à des fins d'utilisation particulières, de sorte qu'aucun droit ne peut en être déduit à notre encontre. Ces indications ne libèrent notamment pas l'acheteur de son obligation de contrôle à la réception.

Sous réserve de modifications - 01/2026