Cinghia trapezoidale parallela

PU80A arancione liscio



Articolo n.	Abmessungen	Peso approssimativo	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliatoø		GUIDA Fmax/cintura	TRASPORTI Peso massimo trasportabile	
							Giunto	Giunto	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBSJ24X68OGB	24x6,8	14,4	30	100	60	2,4	151	30,2	66,6
FBSP80A21X8	21x8	14	30	100	80	3,1	151	30,2	66,6
FBSJ30X8OG	30x8	22,4	30	100	80	3,1	239	47,9	105,5
FBSJ30X8OGC	30x8	22,4	30	100	80	3,1	239	47,9	105,5

circa 84° Shore A (±3)	
Pretensione raccomandata	3...6%
Coefficienti di attrito circa µ acciaio	0,65
Coefficienti di attrito circa µ PE	0,35
Coefficienti di attrito circa µ HDPE	0,3
Conforme alla FDA/CE	

Proprietà

FDA EC

FDA/EC
Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti

VEGAN

Vegano
Utilizzo di materie prime di origine non animale

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 11/2026