

## Cinghia trapezoidale parallela

## PU80A arancione liscio, Elemento di tensione Poliestere



Articolo n.	Abmessungen	Sezione del mate- riale	Peso approssi- mativo	Dimensioni del conteni- tore		Diametro min. d'avvolgimento consigliatoø		Fmax/nastro (giunto)		Fmax/nastro (sovrapposizione)	
	mm	cm²	kg/100m	m	ft	mm	inch	kg	lbs	kg	lbs
FBSJ21X8OGA	21x8	1,2	14,4	30	100	80	3,1	28,8	63,4	58,4	128,5
FBSJ30X8OGD	30x8	1,9	22,4	30	100	80	3,1	45,6	100,3	90,6	199,3

## circa 84° Shore A

Pretensione raccomandata	0.52%
Coefficienti di attrito circa µ acciaio	0,65
Coefficienti di attrito circa µ PE	0,35
Coefficienti di attrito circa µ HDPE	0,3
Conforme alla FDA/CE	

## **Proprietà**



FDA (Food and Drug Administration) Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli

alimenti



**Vegano** Utilizzo di materie prime di origine non animale



con elemento di tensione per applicazioni che

richiedono una forza di

trazione maggiore.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 10/2025