Cinghia trapezoidale parallela

PU80A arancione liscio, Elemento di tensione Poliestere



Articolo n.	Abmessungen	Peso approssi-mativo	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliatoø		GUIDA Fmax/cintura		TRASPORTI Peso massimo trasportabile			
							Giunto	Sovrapposizione	Giunto		Sovrapposizione	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	N	kg	lbs	kg	lbs
FBSJ21X8OGA	21x8	14,4	30	100	80	3,1	151	341	30,2	66,6	68,1	150,1
FBSJ30X8OGD	30x8	22,4	30	100	80	3,1	239	385	47,9	105,5	76,9	169,6

circa 84° Shore A (±3)	
Max. Precarico	
Giunto	2 %
Sovrapposizione	3 %
Coefficienti di attrito circa µ acciaio	0,65
Coefficienti di attrito circa µ PE	0,35
Coefficienti di attrito circa µ HDPE	0,3
Conforme alla FDA/CE	

Proprietà

FDA (Food and Drug Administration)
Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti

Vegano
Utilizzo di materie prime di origine non animale

con elemento di tensione
per applicazioni che richiedono una forza di trazione maggiore.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 10/2026