## Scheda tecnica Parallelkeilriemen







Qualità: PU80A Articolo n.: FBSJ21X80GA

Colore: arancione

FDA FC





INFORMAZIONI GENERALI SUL PROFILO				
Categoria del profilo	Parallelkeilriemen	Fmax/nastro (giunto)	28,8 kg	
Costruzione del profilo	con elemento di tensione	Fmax/nastro (sovrapposizione)	58,4 kg	
Tipo di elemento di tensione	Poliestere	Peso	14,4 kg/100m	
Tipo di elaborazione	n/a	Gamma di temperatura	-20°+60°C	
Sovrapprezzo su diametro minimo	80 mm	Dimensioni del contenitore	30 m	
d'avvolgimento		Resistenza chimica	su richiesta	
Pretensione raccomandata	0.52%			

SPECIFICHE TECNICHE	PROFILO	RIVESTIMENTO
Tipo di materiale	Poliuretano	n/a
Durezza approssimativa del materiale	84° Shore A	n/a
(Shore)	arancione	n/a
Colore	21x8 mm	n/a
Abmessungen	liscio	n/a
Superficie	Acciaio: 0,65   PE: 0,35   HDPE: 0,3	n/a
Coefficienti di attrito circa $\mu$	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
Proprietà	Vegano	n/a
n/a	con elemento di tensione	n/a
n/a		
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
11/a		

CONFORMITÀ	
REACH CE 1907/2006 (nelle versioni attuali)	
CE 1935/2004 (nelle versioni attuali)	
CE 10/2011 (nelle versioni attuali)	
FDA (Food and Drug Administration)	

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 10/2025