## Scheda tecnica Parallelkeilriemen







Qualità: PU85A

Articolo n.: FBSK30X8GGA Colore: verde menta



INFORMAZIONI GENERALI SUL PROFILO			
Categoria del profilo	Parallelkeilriemen	k1% rilassato (giunto)	190,0 N/mm   1084,0 lbf/inch
Costruzione del profilo	con elemento di tensione	k1% statico (giunto)	237,5 N/mm   1354,9 lbf/inch
Tipo di elemento di tensione	Poliestere	k1% rilassato (sovrapposto)	166,7 N/mm   950,8 lbf/inch
Tipo di elaborazione	n/a	k1% statico (sovrapposto)	208,3 N/mm   1188,5 lbf/inch
Sovrapprezzo su diametro minimo	100 mm	Dimensioni del contenitore	30 m
d'avvolgimento		Resistenza chimica	su richiesta
Pretensione raccomandata	0.52%		
Peso	22,4 kg/100m		
Gamma di temperatura	-20°+60°C		

SPECIFICHE TECNICHE	PROFILO	RIVESTIMENTO
Tipo di materiale	Poliuretano	n/a
Durezza approssimativa del materiale	88° Shore A	n/a
(Shore)	verde menta	n/a
Colore	30x8 mm	n/a
Abmessungen	liscio	n/a
Superficie	Acciaio: 0,6   PE: 0,35   HDPE: 0,3	n/a
Coefficienti di attrito circa $\boldsymbol{\mu}$	con elemento di tensione	n/a
Proprietà	n/a	n/a
n/a	·	
n/a	n/a	n/a

## CONFORMITÀ

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 11/2025