Scheda tecnica Parallelkeilriemen







Qualità: PU95A

Articolo n.: FBSJ24X68BGB

Colore: beige





INFORMAZIONI GENERALI SUL PROFILO				
Categoria del profilo	Parallelkeilriemen	Fmax/nastro (giunto)	62,1 kg	
Costruzione del profilo	senza elemento di tensione	Fmax/nastro (sovrapposizione)	n/a	
Tipo di elemento di tensione	n/a	Peso	15 kg/100m	
Tipo di elaborazione	n/a	Gamma di temperatura	-20°+60°C	
Sovrapprezzo su diametro minimo	100 mm	Dimensioni del contenitore	30 m	
d'avvolgimento	200	Resistenza chimica	su richiesta	
Pretensione raccomandata	35%			

SPECIFICHE TECNICHE	PROFILO	RIVESTIMENTO
Tipo di materiale	Poliuretano	n/a
Durezza approssimativa del materiale	95° Shore A	n/a
(Shore)	beige	n/a
Colore	24x6.8 mm	n/a
Abmessungen	liscio	n/a
Superficie	Acciaio: 0,45 PE: 0,25 HDPE: 0,2	n/a
Coefficienti di attrito circa μ	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
Proprietà	Vegano	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	·	
n/a	n/a ,	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÀ	
REACH CE 1907/2006 (nelle versioni attuali)	
CE 1935/2004 (nelle versioni attuali)	
CE 10/2011 (nelle versioni attuali)	
FDA (Food and Drug Administration)	

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 10/2025