Scheda tecnica **Cinghie intrecciate**





Qualità: PU70A

Articolo n.: FBXH3X280LG Colore: blu cielo



INFORMAZIONI GENERALI SUL PROFILO				
Categoria del profilo	Cinghie intrecciate	k1% rilassato (giunto)	1,6 N/mm 8,9 lbf/inch	
Costruzione del profilo	senza elemento di tensione	k1% statico (giunto)	1,9 N/mm 11,1 lbf/inch	
Tipo di elemento di tensione	n/a	Peso	n/a kg/100m	
Tipo di elaborazione	n/a	Gamma di temperatura	-25°C+50°C	
Diametro min. d'avvolgimento	3 35 mm	Dimensioni del contenitore	1/50/500 m	
consigliato		Resistenza chimica	su richiesta	
Pretensione raccomandata	810%			

SPECIFICHE TECNICHE	PROFILO	RIVESTIMENTO
Tipo di materiale	Poliuretano	n/a
Durezza approssimativa del materiale	76° Shore A	n/a
(Shore)	blu cielo	n/a
Colore	5 mm (1/5 inch)	n/a
Diametro Ø	liscio	n/a
Superficie	Acciaio: 0,75 PE: 0.45 HDPE: 0.40	n/a
Coefficienti di attrito circa $\boldsymbol{\mu}$	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
Proprietà	Vegano	n/a
n/a	-	
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
	n/a	n/a
n/a		

CONFORMITÀ	
REACH CE 1907/2006 (nelle versioni attuali)	
CE 1935/2004 (nelle versioni attuali)	
CE 10/2011 (nelle versioni attuali)	
FDA (Food and Drug Administration)	

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 11/2025