

Cinghie intrecciate / cinghie a gancio
PU75A plus arancione opaco



circa 80° Shore A (±3)

Pretensione raccomandata 6...8%

Coefficienti di attrito circa μ acciaio 0,7

Coefficienti di attrito circa μ PE 0,4

Coefficienti di attrito circa μ HDPE 0,35

| Articolo n. | Diametro | | Durata della produzione* | Peso approssimativo kg/100m | Dimensioni del contenitore Pezzo | Sovrapprezzo su diametro minimo d'avvolgimento | | Fmax/nastro (giunto) | |
|-------------|----------|------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|------|----------------------|-----|
| | mm | inch | | | | mm | inch | kg | lbs |
| FBXI3X2500G | 5 | 1/5 | 250 | n/a | 1/50/500 | 40 | 1,6 | 3,8 | 8,4 |
| FBXI3X2700G | 5 | 1/5 | 270 | n/a | 1/50/500 | 40 | 1,6 | 3,8 | 8,4 |
| FBXI3X2800G | 5 | 1/5 | 280 | n/a | 1/50/500 | 40 | 1,6 | 3,8 | 8,4 |
| FBXI3X2900G | 5 | 1/5 | 290 | n/a | 1/50/500 | 40 | 1,6 | 3,8 | 8,4 |
| FBXI3X3100G | 5 | 1/5 | 310 | n/a | 1/50/500 | 40 | 1,6 | 3,8 | 8,4 |
| FBXI3X3300G | 5 | 1/5 | 330 | n/a | 1/50/500 | 40 | 1,6 | 3,8 | 8,4 |
| FBXI3X3500G | 5 | 1/5 | 350 | n/a | 1/50/500 | 40 | 1,6 | 3,8 | 8,4 |
| FBXI3X3700G | 5 | 1/5 | 370 | n/a | 1/50/500 | 40 | 1,6 | 3,8 | 8,4 |
| FBXI3X3900G | 5 | 1/5 | 390 | n/a | 1/50/500 | 40 | 1,6 | 3,8 | 8,4 |
| FBXI3X4100G | 5 | 1/5 | 410 | n/a | 1/50/500 | 40 | 1,6 | 3,8 | 8,4 |
| FBXI3X4300G | 5 | 1/5 | 430 | n/a | 1/50/500 | 40 | 1,6 | 3,8 | 8,4 |
| FBXI3X4500G | 5 | 1/5 | 450 | n/a | 1/50/500 | 40 | 1,6 | 3,8 | 8,4 |
| FBXI3X4700G | 5 | 1/5 | 470 | n/a | 1/50/500 | 40 | 1,6 | 3,8 | 8,4 |
| FBXI3X4900G | 5 | 1/5 | 490 | n/a | 1/50/500 | 40 | 1,6 | 3,8 | 8,4 |
| FBXI3X5100G | 5 | 1/5 | 510 | n/a | 1/50/500 | 40 | 1,6 | 3,8 | 8,4 |
| FBXI3X5200G | 5 | 1/5 | 520 | n/a | 1/50/500 | 40 | 1,6 | 3,8 | 8,4 |
| FBXI3X5300G | 5 | 1/5 | 530 | n/a | 1/50/500 | 40 | 1,6 | 3,8 | 8,4 |
| FBXI3X5500G | 5 | 1/5 | 550 | n/a | 1/50/500 | 40 | 1,6 | 3,8 | 8,4 |
| FBXI3X6100G | 5 | 1/5 | 610 | n/a | 1/50/500 | 40 | 1,6 | 3,8 | 8,4 |
| FBXI3X6600G | 5 | 1/5 | 660 | n/a | 1/50/500 | 40 | 1,6 | 3,8 | 8,4 |
| FBXI3X7100G | 5 | 1/5 | 710 | n/a | 1/50/500 | 40 | 1,6 | 3,8 | 8,4 |

*Lunghezze di produzione senza ganci. Altre lunghezze su richiesta.

Proprietà



Allungamento ridotto

Miscela di materiali brevettata "PLUS" per ridurre l'allungamento.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 07/2026