



Qualità: PU75A plus Articolo n.: FBXI3X550OG Colore: arancione



INFORMAZIONI GENERALI SUL PROFILO				
Categoria del profilo	Cinghie intrecciate	k1% rilassato (giunto)	n/a   n/a	
Costruzione del profilo	senza elemento di tensione	k1% statico (giunto)	n/a   n/a	
Tipo di elemento di tensione	n/a	Peso	n/a kg/100m	
Tipo di elaborazione	n/a	Gamma di temperatura	-20°+60°C	
Diametro min. d'avvolgimento	40 mm	Dimensioni del contenitore	1/50/500 m	
consigliato		Resistenza chimica	su richiesta	
Pretensione raccomandata	68%			

SPECIFICHE TECNICHE	PROFILO	RIVESTIMENTO
Tipo di materiale	Poliuretano	n/a
Durezza approssimativa del materiale	80° Shore A	n/a
(Shore)	arancione	n/a
Colore	5 mm (1/5 inch)	n/a
Diametro Ø	opaco	n/a
Superficie	Acciaio: 0,7   PE: 0,4   HDPE: 0,35	n/a
Coefficienti di attrito circa µ	Allungamento ridotto	n/a
Proprietà	n/a	n/a
n/a	iya	iya

## CONFORMITÀ

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 11/2025