

Cinghia rotonda cava

PU75A blu cielo lisciocirca 80° Shore A (± 3)

Pretensione 4...8% raccomandata

Coefficients of friction 0,7 circa μ steelCoefficients of friction 0,4 circa μ PECoefficients of friction 0,35 circa μ HDPE

Conforme alla FDA/CE

Articolo n.	Diametro \varnothing		Peso approssimativo	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato		GUIDA Fmax/cintura Giunto N	TRASPORTI Peso massimo trasportabile	
	mm	inch		m	ft	mm	inch		kg	lbs
FBHP75A048HI	4,8	3/16	1,8	200	656	30	1,2	19	3,7	8,2
FBHP75A063HI	6,3	1/4	3,2	100	328	45	1,8	32	6,3	13,9
FBHP75A080HI	8	5/16	5,1	100	328	55	2,2	51	10,1	22,3
FBHP75A095HI	9,5	3/8	7,2	100	328	65	2,6	71	14,3	31,5
FBHP75A125HI	12,5	1/2	12,4	50	164	85	3,4	122	24,4	53,7
FBHP75A150HI	15	19/32	19	50	164	100	4	187	37,3	82,2

Proprietà**FDA (Food and Drug Administration)**

Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti

**Flessibile alle basse temperature**

Profilo particolarmente flessibile al freddo fino a -30°C

**Vegano**

Utilizzo di materie prime di origine non animale

**Resistente all'idrolisi**

Resistente all'idrolisi (HY). Adatto ad ambienti umidi.

**Resistente ai microbi**

I materiali resistenti ai microbi non costituiscono un terreno di coltura per i microrganismi.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 01/2026