

Cinghia rotonda cava

PU75A rosso liscio



circa	۵N٥	Shore	٨

Pretensione raccomandata	48%
Coefficienti di attrito circa µ acciaio	0,7
Coefficienti di attrito circa µ PE	0,4
Coefficienti di attrito circa µ HDPE	0,35

Articolo n.	Diametro Ø		Sezione del mate- riale	Peso approssi- mativo	Dimensioni del conteni- tore		Diametro min. d'avvolgimento consigliatoø		Fmax/nastro (giunto)	
	mm	inch	cm²	kg/100m	m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBHP75A048	4,8	3/16	0,147	1,8	200	656	30	1,2	3,7	8,1
FBHP75A063	6,3	1/4	0,261	3,2	100	328	45	1,8	6,7	14,7
FBHP75A080	8	5/16	0,42	5,1	100	328	55	2,2	10,8	23,8
FBHP75A095	9,5	3/8	0,6	7,2	100	328	65	2,6	15,3	33,7
FBHP75A125	12,5	1/2	1.020	12,4	50	164	85	3,4	26,1	57,4
FBHP75A150	15	19/32	1.560	19	50	164	100	4	39,6	87,1

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 11/2025