Scheda tecnica Cinghia rotonda cava







Qualità: PU75A

Articolo n.: FBHP75A048

Colore: rosso

INFORMAZIONI GENERALI SUL PROFILO				
Categoria del profilo	Cinghia rotonda cava	k1% rilassato (giunto)	2,6 N/mm 15,1 lbf/inch	
Costruzione del profilo	senza elemento di tensione	k1% statico (giunto)	3,3 N/mm 18,9 lbf/inch	
Tipo di elemento di tensione	n/a	Peso	1,8 kg/100m	
Tipo di elaborazione	n/a	Gamma di temperatura	-20°+60°C	
Sovrapprezzo su diametro minimo d'avvolgimento	30 mm	Dimensioni del contenitore	200 m	
		Resistenza chimica	su richiesta	
Pretensione raccomandata	48%			

SPECIFICHE TECNICHE	PROFILO	RIVESTIMENTO
Tipo di materiale	Poliuretano	n/a
Durezza approssimativa del materiale	80° Shore A	n/a
(Shore)	rosso	n/a
Colore	4,8 mm (3/16 inch)	n/a
Diametro Ø	liscio	n/a
Superficie	Acciaio: 0,7 PE: 0,4 HDPE: 0,35	n/a
Coefficienti di attrito circa μ	n/a	n/a
Proprietà	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	·	
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÀ

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 11/2025