

Cinghia rotonda cava  
**PU85A giallo liscio**



circa 88° Shore A

Pretensione raccomandata 4...8%

Coefficienti di attrito circa  $\mu$  acciaio 0,6

Coefficienti di attrito circa  $\mu$  PE 0,35

Coefficienti di attrito circa  $\mu$  HDPE 0,3

Articolo n.	Diametro $\varnothing$		Sezione del materiale cm <sup>2</sup>	Peso approssimativo kg/100m	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato $\varnothing$		Fmax/nastro (giunto)	
	mm	inch			m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBHP85A048GE	4,8	3/16	0,147	1,8	200	656	35	1,4	5,3	11,7
FBHP85A063GE	6,3	1/4	0,261	3,2	100	328	55	2,2	9,4	20,6
FBHP85A080GE	8	5/16	0,42	5,1	100	328	65	2,6	15,3	33,7
FBHP85A095GE	9,5	3/8	0,6	7,2	100	328	75	3	20,4	44,9
FBHP85A125GE	12,5	1/2	1.020	12,4	50	164	100	3,9	36,7	80,8
FBHP85A150GE	15	19/32	1.560	19	50	164	120	4,7	57,1	125,7

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 09/2025