Scheda tecnica Cinghia rotonda cava







Qualità: PU90A

Articolo n.: FBHP90A095

Colore: bianco

INFORMAZIONI GENERALI SUL PROFILO			
Categoria del profilo	Cinghia rotonda cava	k1% rilassato (giunto)	27,4 N/mm 156,3 lbf/inch
Costruzione del profilo	senza elemento di tensione	k1% statico (giunto)	34,2 N/mm 195,3 lbf/inch
Tipo di elemento di tensione	n/a	Peso	7,2 kg/100m
Tipo di elaborazione	n/a	Gamma di temperatura	-20°+60°C
Sovrapprezzo su diametro minimo d'avvolgimento	75 mm	Dimensioni del contenitore	100 m
		Resistenza chimica	su richiesta
Pretensione raccomandata	35%		

SPECIFICHE TECNICHE	PROFILO	RIVESTIMENTO
Tipo di materiale	Poliuretano	n/a
Durezza approssimativa del materiale	92° Shore A	n/a
(Shore)	bianco	n/a
Colore	9,5 mm (3/8 inch)	n/a
Diametro Ø	liscio	n/a
Superficie	Acciaio: 0,5 PE: 0,3 HDPE: 0,25	n/a
Coefficienti di attrito circa μ	n/a	n/a
Proprietà	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a		
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÀ

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 11/2025