
Cinghie trapezie

PU75A rosso liscio



circa 80° Shore A (±3)	
Pretensione raccomandata	4...8%
Coefficienti di attrito circa µ acciaio	0,7
Coefficienti di attrito circa µ PE	0,4
Coefficienti di attrito circa µ HDPE	0,35

Articolo n.	Abmessungen	Peso approssimativo	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliatoø		GUIDA Fmax/cintura	TRASPORTI Peso massimo trasportabile	
							Giunto	Giunto	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBKP75A06VZ	6x4 (Y)	1,9	100	328	26	1	17	3,5	7,7
FBKP75A08A	8x5 (M)	3,3	100	328	30	1,2	28	5,7	12,5
FBKP75A10VZ	10x6 (Z)	4,9	50	164	38	1,5	42	8,3	18,3
FBKP75A13B	13x8 (A)	8,6	50	164	56	2,2	76	15,3	33,6
FBKP75A17VZ	17x11 (B)	15,4	50	164	75	3	138	27,6	60,9
FBKP75A22VZ	22x14 (C)	25,2	50	164	108	4,2	230	46,0	101,5

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 11/2026