Cinghie trapezie

PU80A arancione liscio, Elemento di tensione Poliestere



Articolo n.	Abmessungen	Peso approssi-mativo	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliatoø		GUIDA Fmax/cintura		TRASPORTI Peso massimo trasportabile			
							Giunto	Sovrapposizione	Giunto		Sovrapposizione	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	N	kg	lbs	kg	lbs
FBJ8MOGC	8x5 (M)	3,6	30	100	38	1,5	35		7,0	15,4		
FBJ10ZOGC	10x6 (Z)	5,5	30	100	45	1,8	51		10,3	22,7		
FBJ13AOGAB	13x8 (A)	9,1	30	100	64	2,5	94		18,8	41,5		
FBJ17BOGAA	17x11 (B)	16,1	30	100	83	3,2	171		34,1	75,2		
FBJ22COGC	22x14 (C)	26,8	30	100	113	4,4	284		56,9	125,4		

circa 84° Shore A (±3)	
Max. Precarico	
Giunto	2 %
Sovrapposizione	3 %
Coefficienti di attrito circa µ acciaio	0,65
Coefficienti di attrito circa µ PE	0,35
Coefficienti di attrito circa µ HDPE	0,3
Conforme alla FDA/CE	

Proprietà

FDA/EC
Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti

Vegano
Utilizzo di materie prime di origine non animale

con elemento di tensione
per applicazioni che richiedono una forza di trazione maggiore.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 11/2026