


Cinghie trapezie PU85A blu zaffiro liscio



Articolo n.	Abmessungen mm	Peso approssimativo kg/100m	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato		GUIDA Fmax/cintura N	TRASPORTI Peso massimo trasportabile	
			m	ft	mm	inch		Giunto	
								kg	lbs
FBKK08MLGAAD	8x5 (M)	3,3	100	328	38	1,5	38	7,7	16,9
FBKK10ZLGAVZ	10x6 (Z)	4,9	50	164	49	1,9	56	11,3	24,8
FBZKP85A13PB	13x8 (A)	8,6	50	164	71	2,8	103	20,6	45,5
FBKK17BLGAAD	17x11 (B)	15,4	50	164	90	3,5	187	37,4	82,4
FBKK22CLGAAC	22x14 (C)	25,2	50	164	124	4,9	312	62,3	137,3

circa 88° Shore A (±3)

Pretensione raccomandata 4...8%

Coefficienti di attrito circa μ acciaio 0,6

Coefficienti di attrito circa μ PE 0,35

Coefficienti di attrito circa μ HDPE 0,3

Conforme alla FDA/CE

Proprietà



Resistente all'idrolisi

Resistente all'idrolisi (HY).
Adatto ad ambienti umidi.



Resistente ai microbi

I materiali resistenti ai microbi non costituiscono un terreno di coltura per i microrganismi.



Flessibile alle basse temperature

Profilo particolarmente flessibile al freddo fino a -30°C



FDA (Food and Drug Administration)

Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 07/2026