

Cinghie trapezie

PU85A verde liscio, Elemento di tensione Aramide



Articolo n.	Abmessungen mm	Peso approssimativo kg/100m	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato		GUIDA Fmax/cintura		TRASPORTI Peso massimo trasportabile				
			m	ft	mm	inch	Giunto N	Sovrapposizione N	Giunto		Sovrapposizione		
										kg	lbs	kg	lbs
FBZKP85A10AA	10x6 (Z)	5,5	50	164	53	2	83			16,5	36,4		
FBZKP85A13AV	13x8 (A)	9,1	50	164	75	3	140			27,9	61,5		
FBZKP85A17AE	17x11 (B)	16,1	50	164	105	4,1	238			47,7	105,1		
FBZKP85A22AB	22x14 (C)	26,8	50	164	135	5,3	385			76,9	169,5		

circa 88° Shore A (±3)

Max. Precarico

Giunto 1,5 %

Sovrapposizione 1,5 %

Coefficienti di attrito 0,6
circa μ acciaio

Coefficienti di attrito 0,35
circa μ PE

Coefficienti di attrito 0,3
circa μ HDPE

Proprietà



con elemento di tensione

per applicazioni che richiedono una forza di trazione maggiore.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 07/2026