Cinghie trapezie

PU85A verde liscio, Elemento di tensione Aramide



Articolo n.	Abmessungen	Peso approssi-mativo	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliatoø		GUIDA Fmax/cintura		TRASPORTI Peso massimo trasportabile			
							Giunto	Sovrapposizione	Giunto		Sovrapposizione	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	N	kg	lbs	kg	lbs
FBZKP85A10AA	10x6 (Z)	5,5	50	164	53	2	83		16,5	36,4		
FBZKP85A13AV	13x8 (A)	9,1	50	164	75	3	140		27,9	61,5		
FBZKP85A17AE	17x11 (B)	16,1	50	164	105	4,1	238		47,7	105,1		
FBZKP85A22AB	22x14 (C)	26,8	50	164	135	5,3	385		76,9	169,5		

circa 88° Shore A (±3)

Max. Precarico	
Giunto	1,5 %
Sovrapposizione	1,5 %
Coefficienti di attrito circa µ acciaio	0,6
Coefficienti di attrito circa µ PE	0,35
Coefficienti di attrito circa µ HDPE	0,3

Proprietà

con elemento di tensione
per applicazioni che richiedono una forza di trazione maggiore.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 11/2026