

Cinghie trapezie PU85A verde liscio



circa 88° Shore A (±3)

Pretensione raccomandata 4...8%

Coefficienti di attrito circa μ acciaio 0,6

Coefficienti di attrito circa μ PE 0,35

Coefficienti di attrito circa μ HDPE 0,3

Articolo n.	Abmessungen mm	Peso approssimativo kg/100m	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato		GUIDA Fmax/cintura Giunto N	TRASPORTI Peso massimo trasportabile Giunto	
			m	ft	mm	inch		kg	lbs
FBKP85A08VZ	8x5 (M)	3,3	100	328	38	1,5	42	8,3	18,3
FBKP85A10VZ	10x6 (Z)	4,9	50	164	49	2	61	12,2	27
FBKP85A13VZ	13x8 (A)	8,6	50	164	71	2,9	112	22,4	49,5
FBKP85A17VZ	17x11 (B)	15,4	50	164	90	3,5	203	40,6	89,6
FBKP85A22VZ	22x14 (C)	25,2	50	164	124	4,9	339	67,7	149,3

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 07/2026