


Cinghie trapezie PU85A plus blu liscio



Articolo n.	Abmessungen	Peso approssimativo	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato		GUIDA Fmax/cintura	TRASPORTI Peso massimo trasportabile	
	mm		kg/100m	m	ft	mm	inch	Giunto N	Giunto
								kg	lbs
FBKP85A13BPA	13x8 (A)	8,4	50	164	71	2,8	108	21,5	47,5
FBKP85A17BPV	17x11 (B)	15,3	50	164	90	3,5	195	39,0	86,0
FBKP85A22BA	22x14 (C)	25,2	50	164	124	4,9	325	65,0	143,3

circa 88° Shore A (±3)

Pretensione raccomandata 3..6%

Coefficienti di attrito circa μ acciaio 0,6

Coefficienti di attrito circa μ PE 0,35

Coefficienti di attrito circa μ HDPE 0,3

Proprietà



Allungamento ridotto

Miscela di materiali brevettata "PLUS" per ridurre l'allungamento.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 07/2026