Cinghie trapezie

PU90A bianco liscio, Elemento di tensione Poliestere



Articolo n.	Abmessungen	Peso approssi-mativo	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliatoø		GUIDA Fmax/cintura		TRASPORTI Peso massimo trasportabile			
							Giunto	Sovrapposizione	Giunto		Sovrapposizione	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	N	kg	lbs	kg	lbs
FBZKP90A13PV	13x8 (A)	10	50	164	85	3,3	160		32,1	70,7		
FBZKP90A17PV	17x11 (B)	18	50	164	110	4,3	285		57,1	125,7		
FBZKP90A22PV	22x14 (C)	29	50	164	150	5,9	476		95,1	209,7		

circa 92° Shore A (±3)

Max. Precarico	
Giunto	n/a
Sovrapposizione	n/a
Coefficienti di attrito circa µ acciaio	0,5
Coefficienti di attrito circa µ PE	0,3
Coefficienti di attrito circa µ HDPE	0,25

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 11/2026