

Cinghie trapezie

PU90A bianco liscio, Elemento di tensione Poliестere



| Articolo n. | Abmessungen mm | Peso approssimativo kg/100m | Dimensioni del contenitore | | Diametro min. d'avvolgimento consigliato | | GUIDA Fmax/cintura | | TRASPORTI Peso massimo trasportabile | | | | |
|--------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-----|--|------|--------------------|-------------------|---|------|-----------------|----|-----|
| | | | m | ft | mm | inch | Giunto N | Sovrapposizione N | Giunto | | Sovrapposizione | | |
| | | | | | | | | | | kg | lbs | kg | lbs |
| FBZKP90A13PV | 13x8 (A) | 10 | 50 | 164 | 85 | 3,3 | 160 | | | 32,1 | 70,7 | | |
| FBZKP90A17PV | 17x11 (B) | 18 | 50 | 164 | 110 | 4,3 | 285 | | | 57,1 | 125,7 | | |
| FBZKP90A22PV | 22x14 (C) | 29 | 50 | 164 | 150 | 5,9 | 476 | | | 95,1 | 209,7 | | |

circa 92° Shore A (±3)

Max. Precarico

Giunto n/a

Sovrapposizione n/a

Coefficienti di attrito
circa μ acciaio 0,5

Coefficienti di attrito
circa μ PE 0,3

Coefficienti di attrito
circa μ HDPE 0,25

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 07/2026