Cinghie trapezie

# PU95A beige liscio, Elemento di tensione Poliestere



| Articolo n. | Abmessungen | Peso approssi-mativo | Dimensioni del contenitore | | Diametro min. d'avvolgimento consigliatoø | | GUIDA Fmax/cintura | | TRASPORTI Peso massimo trasportabile | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Giunto | Sovrapposizione | Giunto | | Sovrapposizione | |
| | mm | kg/100m | m | ft | mm | inch | N | N | kg | lbs | kg | lbs |
| FBZKP95A13PV | 13x8 (A) | 10 | 50 | 164 | 100 | 3,9 | 174 | | 34,8 | 76,8 | | |
| FBZKP95A17PV | 17x11 (B) | 18 | 50 | 164 | 130 | 5 | 309 | | 61,8 | 136,2 | | |
| FBZKP95A22PV | 22x14 (C) | 29 | 50 | 164 | 190 | 7,4 | 517 | | 103,4 | 227,8 | | |

| | |
|---|---|
| circa 95° Shore A (±3) | |
| Max. Precarico | |
| Giunto | n/a |
| Sovrapposizione | n/a |
| Coefficienti di attrito circa µ acciaio | 0,45 |
| Coefficienti di attrito circa µ PE | 0,25 |
| Coefficienti di attrito circa µ HDPE | 0,2 |
| Conforme alla FDA/CE | |

**Proprietà**

FDA EC

**FDA/EC**
Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti

**con elemento di tensione**
per applicazioni che richiedono una forza di trazione maggiore.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 11/2026