Cinghie trapezie

TPE40D beige liscio



Articolo n.	Abmessungen	Peso approssimativo	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliatoø		GUIDA Fmax/cintura	TRASPORTI Peso massimo trasportabile	
							Giunto	Giunto	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBKR10ZBGVZ	10x6 (Z)	4,8	50	164	60	2,4	71	14,2	31,3
FBKR13ABGZ	13x8 (A)	8,4	50	164	79	3,1	151	30,2	66,6
FBKR17BBGZ	17x11 (B)	15,3	50	164	105	4,1	236	47,1	103,9
FBKR22CBGZ	22x14 (C)	25,2	50	164	150	5,9	393	78,6	173,1

circa 40D / 95A	
Pretensione raccomandata	2...4%
Coefficienti di attrito circa µ acciaio	0,5
Coefficienti di attrito circa µ PE	0,25
Coefficienti di attrito circa µ HDPE	0,2
Conforme alla FDA/CE	

Proprietà

FDA/EC
Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti

Flessibile alle basse temperature
Profilo particolarmente flessibile al freddo fino a -30°C

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 11/2026