

Cinghie trapezie TPE40D beige liscio



| Articolo n. | Abmessungen mm | Peso approssimativo kg/100m | Dimensioni del contenitore | | Diametro min. d'avvolgimento consigliato | | GUIDA Fmax/cintura | TRASPORTI Peso massimo trasportabile | |
|-------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-----|--|------|-----------------------|---|-------|
| | | | m | ft | mm | inch | Giunto N | Giunto kg lbs | |
| FBKR10ZBGVZ | 10x6 (Z) | 4,8 | 50 | 164 | 60 | 2,4 | 71 | 14,2 | 31,3 |
| FBKR13ABGZ | 13x8 (A) | 8,4 | 50 | 164 | 79 | 3,1 | 151 | 30,2 | 66,6 |
| FBKR17BBGZ | 17x11 (B) | 15,3 | 50 | 164 | 105 | 4,1 | 236 | 47,1 | 103,9 |
| FBKR22CBGZ | 22x14 (C) | 25,2 | 50 | 164 | 150 | 5,9 | 393 | 78,6 | 173,1 |

circa 40D / 95A

Pretensione raccomandata 2...4%

Coefficienti di attrito circa μ acciaio 0,5

Coefficienti di attrito circa μ PE 0,25

Coefficienti di attrito circa μ HDPE 0,2

Conforme alla FDA/CE

Proprietà



FDA (Food and Drug Administration)

Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti



Flessibile alle basse temperature

Profilo particolarmente flessibile al freddo fino a -30°C

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 07/2026