



Qualità: TPE40D
Articolo n.: FBKR13ABGZ
Colore: beige



INFORMAZIONI GENERALI SUL PROFILO			
Categoria del profilo	Cinghie trapezie	k1% rilassato (giunto)	37,8 N 8,5 lbf
Costruzione del profilo	senza elemento di tensione	k1% statico (giunto)	47,2 N 10,6 lbf
Elemento di tensione	n/a	Peso	8,4 kg/100m
Tipo di elaborazione	dentellato	Gamma di temperatura	-30°...+60°C
Sovrapprezzo su diametro minimo d'avvolgimento	79 mm	Dimensioni del contenitore	50 m
Pretensione raccomandata	2...4%	Resistenza chimica	su richiesta

SPECIFICHE TECNICHE	PROFILO	RIVESTIMENTO
Tipo di materiale	Poliestere	n/a
Durezza approssimativa del materiale (Shore)	40D / 95A	n/a
Colore	beige	n/a
Abmessungen	13x8 mm (A)	n/a
Superficie	liscio	n/a
Coefficienti di attrito circa μ	Acciaio: 0,5 PE: 0,25 HDPE: 0,2	n/a
Proprietà	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	Flessibile alle basse temperature	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÀ
REACH CE 1907/2006 (nelle versioni attuali)
CE 1935/2004 (nelle versioni attuali)
CE 10/2011 (nelle versioni attuali)
FDA (Food and Drug Administration)

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 07/2026