

Cinghie trapezie
TPE55D beige liscio



Articolo n.	Abmessungen mm	Peso approssimativo kg/100m	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato		GUIDA Fmax/cintura	TRASPORTI Peso massimo trasportabile	
			m	ft	mm	inch	Giunto N	Giunto kg lbs	
FBKH55D13PZ	13x8 (A)	9,1	50	164	101	4	312	62,5	137,7
FBKH55D17PZ	17x11 (B)	16,1	50	164	143	5,6	488	97,5	215
FBKH55D22PZ	22x14 (C)	26,8	50	164	195	7,7	813	162,5	358,2

circa 55D / 100A

Pretensione raccomandata 2...4%

Coefficienti di attrito circa μ acciaio 0,35

Coefficienti di attrito circa μ PE 0,2

Coefficienti di attrito circa μ HDPE 0,15

Conforme alla FDA/CE

Proprietà



FDA (Food and Drug Administration)

Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti



Flessibile alle basse temperature

Profilo particolarmente flessibile al freddo fino a -30°C

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 07/2026