

Cinghie trapezie

TPE55D beige liscio, Elemento di tensione Poliестere



Articolo n.	Abmessungen mm	Peso approssimativo kg/100m	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato		GUIDA Fmax/cintura		TRASPORTI Peso massimo trasportabile				
			m	ft	mm	inch	Giunto N	Sovrapposizione N	Giunto		Sovrapposizione		
										kg	lbs	kg	lbs
FBKH55D13PZ	13x8 (A)	9,1	50	164	101	4	312			62,5	137,7		
FBKH55D17PZ	17x11 (B)	16,1	50	164	143	5,6	488			97,5	215		
FBKH55D22PZ	22x14 (C)	26,8	50	164	195	7,7	813			162,5	358,2		

circa 55D / 100A

Max. Precarico

Giunto 2 %

Sovrapposizione 3 %

Coefficienti di attrito
circa μ acciaio 0,35

Coefficienti di attrito
circa μ PE 0,2

Coefficienti di attrito
circa μ HDPE 0,15

Conforme alla FDA/CE

Proprietà



FDA (Food and Drug Administration)

Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti



con elemento di tensione

per applicazioni che richiedono una forza di trazione maggiore.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 07/2026