
Scheda tecnica
Cinghie trapezie





Qualità: **TPE55D**
Articolo n.: **FBKH55D17PZ**
Colore: **beige**

FDA EC

INFORMAZIONI GENERALI SUL PROFILO			
Categoria del profilo	Cinghie trapezie	k1% rilassato (giunto)	121,9 N | 27,4 lbf
Costruzione del profilo	con elemento di tensione	k1% statico (giunto)	152,4 N | 34,3 lbf
Elemento di tensione	Poliestere (3 mm)	k1% rilassato (sovrapposto)	n/a | n/a
Tipo di elaborazione	dentellato	k1% statico (sovrapposto)	n/a | n/a
Sovrapprezzo su diametro minimo d'avvolgimento	143 mm	Dimensioni del contenitore	50 m
		Resistenza chimica	su richiesta
Max. Vorspannung	2% (Stoß) | 3% (Überlapp)		
Peso	16,1 kg/100m		
Gamma di temperatura	-20°...+60°C		

SPECIFICHE TECNICHE	PROFILO	RIVESTIMENTO
Tipo di materiale	Poliestere	n/a
Durezza approssimativa del materiale (Shore)	55D / 100A	n/a
Colore	beige	n/a
Abmessungen	17x11 mm (B)	n/a
Superficie	liscio	n/a
Coefficienti di attrito circa µ	Acciaio: 0,35 | PE: 0,2 | HDPE: 0,15	n/a
Proprietà	FDA/EC	n/a
n/a	con elemento di tensione	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÀ
REACH CE 1907/2006 (nelle versioni attuali)
CE 1935/2004 (nelle versioni attuali)
CE 10/2011 (nelle versioni attuali)
FDA (Food and Drug Administration)

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 11/2026

BEHA Innovation GmbH In den Engematten 16 · 79286 Glottertal/Germania · Telefono +49 7684 9070 · info@behabelt.com · www.behabelt.com