

Cinghie trapezie

PU75A grigio chiaro liscio, Elemento di tensione Poliестere



Articolo n.	Abmessungen mm	Peso approssimativo kg/100m	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato		GUIDA Fmax/cintura		TRASPORTI Peso massimo trasportabile			
			m	ft	mm	inch	Giunto N	Sovrapposizione N	Giunto		Sovrapposizione	
									kg	lbs	kg	lbs
FBK113AHGA	13x8 (A)	10	50	164	75	3	111	221	22,3	49,1	44,1	97,2
FBK117BHGA	17x11 (B)	18	50	164	100	3,9	198	610	39,7	87,4	122,1	269,0
FBK122CHGA	22x14 (C)	29	50	164	140	5,5	331	909	66,2	145,8	181,7	400,5

circa 80° Shore A (±3)

Max. Precarico

Giunto 2 %

Sovrapposizione 3 %

Coefficienti di attrito 0,7
circa μ acciaio

Coefficienti di attrito 0,4
circa μ PE

Coefficienti di attrito 0,35
circa μ HDPE

Proprietà



con elemento di tensione

per applicazioni che richiedono una forza di trazione maggiore.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 06/2026