

Cinghie trapezie

PU75A grigio chiaro liscio, Elemento di tensione Poliestere



Articolo n.	Abmessungen	Sezione del mate- riale	Peso approssi- mativo	Dimensioni del conteni- tore		Diametro min. d'avvolgimento consigliatoø		Fmax/nastro (giunto)		Fmax/nastro (sovrapposizione)	
	mm	cm²	kg/100m	m	ft	mm	inch	kg	lbs	kg	lbs
FBKI13AHGA	13x8 (A)	0,82	10	50	164	75	3	20,6	45,3	41,2	90,4
FBKI17BHGA	17x11 (B)	1,46	18	50	164	100	3,9	37,2	81,9	83,8	184,4
FBKI22CHGA	22x14 (C)	2,4	29	50	164	140	5,5	60,8	133,7	127,5	280,5

circa 80° Shore A

0.52%
0,7
0,4
0,35

Proprietà



con elemento di tensione

per applicazioni che richiedono una forza di trazione maggiore.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 11/2025