Cinghie trapezie

PU75A rosso liscio



circa 80° Shore A (±3)	
Pretensione raccomandata	4...8%
Coefficienti di attrito circa µ acciaio	0,7
Coefficienti di attrito circa µ PE	0,4
Coefficienti di attrito circa µ HDPE	0,35

Articolo n.	Abmessungen	Peso approssi-mativo	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliatoø		GUIDA Fmax/cintura	TRASPORTI Peso massimo trasportabile	
							Giunto	Giunto	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBKP75A06	6x4 (Y)	2,3	100	328	35	1,4	25	5,0	11,0
FBKP75A08	8x5 (M)	4	100	328	40	1,6	43	8,5	18,8
FBKP75A10	10x6 (Z)	6	50	164	50	2	65	13,0	28,6
FBKP75A13	13x8 (A)	10	50	164	75	3	111	22,3	49,1
FBKP75A17	17x11 (B)	18	50	164	100	3,9	198	39,7	87,4
FBKP75A22	22x14 (C)	29	50	164	145	5,7	331	66,2	145,8
FBKP75A32	32x20 (D)	62	25	82	210	8,3	693	138,5	305,3

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 2026-11-19 21:55