

Cinghie trapezie

PU80A arancione liscio



circa 84° Shore A (±3)

Pretensione raccomandata 4...8%

Coefficienti di attrito circa μ acciaio 0,65

Coefficienti di attrito circa μ PE 0,35

Coefficienti di attrito circa μ HDPE 0,3

Conforme alla FDA/CE

Articolo n.	Abmessungen mm	Peso approssimativo kg/100m	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato		GUIDA Fmax/cintura Giunto N	TRASPORTI Peso massimo trasportabile Giunto	
			m	ft	mm	inch		kg	lbs
FBJ6YOG	6x4 (Y)	2,3	30	100	40	1,6	31	6,1	13,5
FBJ8MOG	8x5 (M)	4,0	30	100	45	1,8	53	10,5	23,2
FBJ10ZOG	10x6 (Z)	6,0	30	100	55	2,2	80	16,0	35,4
FBJ13AOG	13x8 (A)	10,0	30	100	85	3,3	138	27,5	60,7
FBJ17BOG	17x11 (B)	18,0	30	100	110	4,3	245	49,0	108,0
FBJ22COG	22x14 (C)	29,0	30	100	150	5,9	409	81,7	180,1
FBJ32DOG	32x20 (D)	62,0	30	100	220	8,7	856	171,1	377,1

Proprietà



FDA (Food and Drug Administration)

Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti



Vegano

Utilizzo di materie prime di origine non animale

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 04/2026