

Cinghie trapezie

**PU80A arancione liscio, Elemento di tensione Poliestere**



Articolo n.	Abmessungen mm	Peso approssimativo kg/100m	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato		GUIDA Fmax/cintura		TRASPORTI Peso massimo trasportabile				
			m	ft	mm	inch	Giunto N	Sovrapposizione N	Giunto		Sovrapposizione		
										kg	lbs	kg	lbs
FBJ8MOGA	8x5 (M)	4	30	100	50	2	53	152		10,5	23,2	30,5	67,1
FBJ10ZOGA	10x6 (Z)	6,0	30	100	60	2,4	80	163		16,0	35,4	32,5	71,7
FBJ13AOGA	13x8 (A)	10	30	100	85	3,3	138	230		27,5	60,7	46,1	101,6
FBJ17BOGA	17x11 (B)	18	30	100	110	4,3	245	628		49,0	108,0	125,6	276,7
FBJ17B0GC	17x11 (B)	18	100	328	110	4,3	245	628		49,0	108,0	125,6	276,7
FBJ22COGA	22x14 (C)	29	30	100	150	5,9	409	938		81,7	180,1	187,5	413,4
FBJ32DOGA	32x20 (D)	62	30	100	220	8,7	856	1105		171,1	377,1	221,1	487,2

circa 84° Shore A (±3)

Max. Precarico

Giunto 2 %

Sovrapposizione 3 %

Coefficienti di attrito 0,65  
circa μ acciaio

Coefficienti di attrito 0,35  
circa μ PE

Coefficienti di attrito 0,3  
circa μ HDPE

Conforme alla FDA/CE

**Proprietà**



**FDA (Food and Drug Administration)**

Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti



**Vegano**

Utilizzo di materie prime di origine non animale



**con elemento di tensione**

per applicazioni che richiedono una forza di trazione maggiore.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 06/2026