





Qualità: PU80A Articolo n.: FBJ13AOGA Colore: arancione







INFORMAZIONI GENERALI SUL PROFILO				
Categoria del profilo	Cinghie trapezie	k1% rilassato (giunto)	68,8 N/mm 392,8 lbf/inch	
Costruzione del profilo	con elemento di tensione	k1% statico (giunto)	86,1 N/mm 491,0 lbf/inch	
Tipo di elemento di tensione	Poliestere	k1% rilassato (sovrapposto)	76,8 N/mm 438,1 lbf/inch	
Tipo di elaborazione	n/a	k1% statico (sovrapposto)	96,0 N/mm 547,6 lbf/inch	
Sovrapprezzo su diametro minimo d'avvolgimento	85 mm	Dimensioni del contenitore	30 m	
		Resistenza chimica	su richiesta	
Pretensione raccomandata	0.52%			
Peso	10 kg/100m			
Gamma di temperatura	-20°+60°C			

SPECIFICHE TECNICHE	PROFILO	RIVESTIMENTO
Tipo di materiale	Poliuretano	n/a
Durezza approssimativa del materiale	84° Shore A	n/a
(Shore)	arancione	n/a
Colore	13x8 mm (A)	n/a
Abmessungen	liscio	n/a
Superficie	Acciaio: 0,65 PE: 0,35 HDPE: 0,3	n/a
Coefficienti di attrito circa μ	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
Proprietà	Vegano	n/a
n/a	con elemento di tensione	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	
n/a	II/a	n/a

CONFORMITÀ
REACH CE 1907/2006 (nelle versioni attuali)
CE 1935/2004 (nelle versioni attuali)
CE 10/2011 (nelle versioni attuali)
FDA (Food and Drug Administration)

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 11/2025