





Qualità: PU80A Articolo n.: FBJ17BOGA Colore: arancione







INFORMAZIONI GENERALI SUL PROFILO					
Categoria del profilo	Cinghie trapezie	k1% rilassato (giunto)	122,5 N/mm   698,9 lbf/inch		
Costruzione del profilo	con elemento di tensione	k1% statico (giunto)	153,1 N/mm   873,7 lbf/inch		
Tipo di elemento di tensione	Poliestere	k1% rilassato (sovrapposto)	209,3 N/mm   1193,9 lbf/inch		
Tipo di elaborazione	n/a	k1% statico (sovrapposto)	261,6 N/mm   1492,3 lbf/inch		
Sovrapprezzo su diametro minimo d'avvolgimento	110 mm	Dimensioni del contenitore	30 m		
		Resistenza chimica	su richiesta		
Pretensione raccomandata	0.52%				
Peso	18 kg/100m				
Gamma di temperatura	-20°+60°C				

SPECIFICHE TECNICHE	PROFILO	RIVESTIMENTO
Tipo di materiale	Poliuretano	n/a
Durezza approssimativa del materiale	84° Shore A	n/a
(Shore)	arancione	n/a
Colore	17x11 mm (B)	n/a
Abmessungen	liscio	n/a
Superficie	Acciaio: 0,65   PE: 0,35   HDPE: 0,3	n/a
Coefficienti di attrito circa µ	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
Proprietà	Vegano	n/a
n/a	con elemento di tensione	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	iya	II/a

CONFORMITÀ	
REACH CE 1907/2006 (nelle versioni attuali)	
CE 1935/2004 (nelle versioni attuali)	
CE 10/2011 (nelle versioni attuali)	
FDA (Food and Drug Administration)	

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 11/2025