

Cinghie trapezie

PU80A blu capri liscio



Articolo n.	Abmessungen	Sezione del mate- riale	Peso approssi- mativo	Dimensioni del conteni- tore		Diametro min. d'avvolgimento consigliatoø		Fmax/nastro (giunto)	
	mm	cm²	kg/100m	m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBKJ6YLGM	6x4 (Y)	0,19	2,3	100	328	40	1,6	4,6	10,2
FBKJ8MLGM	8x5 (M)	0,32	4	100	328	45	1,8	7,7	16,9
FBKJ10ZLGM	10x6 (Z)	0,48	6	50	164	55	2,2	11,5	25,3
FBKJ13ALGM	13x8 (A)	0,82	10	50	164	85	3,3	19,7	43,3
FBKJ17BLGM	17x11 (B)	1,46	18	50	164	110	4,3	35	77,1
FBKJ22CLGM	22x14 (C)	2,4	29	50	164	150	6	57,6	126,7

CIICa	04	Shore	H

Pretensione raccomandata	36%
Coefficienti di attrito circa µ acciaio	0,65
Coefficienti di attrito circa μ PE	0,35
Coefficienti di attrito circa µ HDPE	0,3
Conforme alla FDA/CE	

Proprietà



FDA (Food and Drug Administration) Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli

alimenti



Vegano Utilizzo di materie prime di origine non animale



rilevabile al metaldetector



Rilevabile ai raggi X

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 11/2025