


Cinghie trapezie

PU80A blu capri liscio

circa 84° Shore A (± 3)

Pretensione 3...6% raccomandata

Coeffienti di attrito 0,65 circa μ acciaioCoeffienti di attrito 0,35 circa μ PECoeffienti di attrito 0,3 circa μ HDPE

Conforme alla FDA/CE

Articolo n.	Abmessungen	Peso approssi-mativo	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato		GUIDA Fmax/cintura	TRASPORTI Peso massi-mo trasporta-bile	
			mm	kg/100m	m	ft		kg	lbs
FBKJ6YLGM	6x4 (Y)	2,3	100	328	40	1,6	25	5,0	11,0
FBKJ8MLGM	8x5 (M)	4	100	328	45	1,8	43	8,5	18,8
FBKJ10ZLGM	10x6 (Z)	6	50	164	55	2,2	65	13,0	28,6
FBKJ13ALGM	13x8 (A)	10	50	164	85	3,3	111	22,3	49,1
FBKJ17BLGM	17x11 (B)	18	50	164	110	4,3	198	39,7	87,4
FBKJ22CLGM	22x14 (C)	29	50	164	150	6	331	66,2	145,8

Proprietà


FDA (Food and Drug Administration)

Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti

**Vegano**

Utilizzo di materie prime di origine non animale

**rilevabile al metaldetector****Rilevabile ai raggi X**

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 01/2026