


Cinghie trapezie
PU85A verde liscio



circa 88° Shore A (±3)

Pretensione raccomandata 4...8%

Coefficienti di attrito circa μ acciaio 0,6

Coefficienti di attrito circa μ PE 0,35

Coefficienti di attrito circa μ HDPE 0,3

| Articolo n. | Abmessungen | Peso approssimativo kg/100m | Dimensioni del contenitore | | Diametro min. d'avvolgimento consigliato | | GUIDA Fmax/cintura | TRASPORTI Peso massimo trasportabile | |
|-------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|-----|--|------|--------------------|--------------------------------------|-------|
| | mm | | m | ft | mm | inch | Giunto N | Giunto kg lbs | |
| FBKP85A06 | 6x4 (Y) | 2,3 | 100 | 328 | 45 | 1,8 | 37 | 7,3 | 16,1 |
| FBKP85A08 | 8x5 (M) | 4 | 100 | 328 | 50 | 2 | 63 | 12,5 | 27,6 |
| FBKP85A10 | 10x6 (Z) | 6 | 50 | 164 | 65 | 2,6 | 96 | 19,1 | 42,1 |
| FBKP85A13 | 13x8 (A) | 10 | 50 | 164 | 95 | 3,8 | 164 | 32,8 | 72,3 |
| FBKP85A17 | 17x11 (B) | 18 | 50 | 164 | 120 | 4,7 | 292 | 58,3 | 128,6 |
| FBKP85A22 | 22x14 (C) | 29 | 50 | 164 | 165 | 6,5 | 486 | 97,3 | 214,4 |
| FBKP85A32 | 32x20 (D) | 62 | 25 | 82 | 250 | 9,8 | 1019 | 203,7 | 449,0 |

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 04/2026