


Cinghie trapezie PU85A verde liscio



circa 88° Shore A (±3)

Pretensione raccomandata 4...8%

Coefficienti di attrito circa μ acciaio 0,6

Coefficienti di attrito circa μ PE 0,35

Coefficienti di attrito circa μ HDPE 0,3

Articolo n.	Abmessungen mm	Peso approssimativo kg/100m	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato		GUIDA Fmax/cintura Giunto N	TRASPORTI Peso massimo trasportabile Giunto	
			m	ft	mm	inch		kg	lbs
FBKP85A06	6x4 (Y)	2,3	100	328	45	1,8	37	7,3	16,1
FBKP85A08	8x5 (M)	4	100	328	50	2	63	12,5	27,6
FBKP85A10	10x6 (Z)	6	50	164	65	2,6	96	19,1	42,1
FBKP85A13	13x8 (A)	10	50	164	95	3,8	164	32,8	72,3
FBKP85A17	17x11 (B)	18	50	164	120	4,7	292	58,3	128,6
FBKP85A22	22x14 (C)	29	50	164	165	6,5	486	97,3	214,4
FBKP85A32	32x20 (D)	62	25	82	250	9,8	1019	203,7	449,0

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 06/2026