





Qualità: PU85A

Articolo n.: FBKP85A32

Colore: verde

INFORMAZIONI GENERALI SUL PROFILO				
Categoria del profilo	Cinghie trapezie	Fmax/nastro (giunto)	195,8 kg	
Costruzione del profilo	senza elemento di tensione	Fmax/nastro (sovrapposizione)	n/a	
Tipo di elemento di tensione	n/a	Peso	62 kg/100m	
Tipo di elaborazione	n/a	Gamma di temperatura	-20°+60°C	
Sovrapprezzo su diametro minimo	250 mm	Dimensioni del contenitore	25 m	
d'avvolgimento		Resistenza chimica	su richiesta	
Pretensione raccomandata	48%			

SPECIFICHE TECNICHE	PROFILO	RIVESTIMENTO
Tipo di materiale	Poliuretano	n/a
Durezza approssimativa del materiale	88° Shore A	n/a
(Shore)	verde	n/a
Colore	32x20 mm (D)	n/a
Abmessungen	liscio	n/a
Superficie	Acciaio: 0,6   PE: 0,35   HDPE: 0,3	n/a
Coefficienti di attrito circa $\mu$	n/a	n/a
Proprietà	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a		
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
	n/a	n/a
n/a		

## CONFORMITÀ

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 10/2025