

Cinghie trapezie

PU85A verde liscio, Elemento di tensione Aramide



Articolo n.	Abmessungen mm	Peso approssi- mativo kg/100m	Dimensioni del conten- tore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato		GUIDA Fmax/cintura		TRASPORTI Peso massimo trasportabile			
			m	ft	mm	inch	Giunto N	Sovrapposizione N	Giunto kg	Giunto lbs	Sovrapposizione kg	Sovrapposizione lbs
FBZKP85A08A	8x5 (M)	4	100	328	60	2,4	63	177	12,5	27,6	35,5	78,2
FBZKP85A10A	10x6 (Z)	6	50	164	70	2,8	96	184	19,1	42,1	36,7	80,9
FBZKP85A13A	13x8 (A)	10	50	164	100	3,9	164	305,0	32,8	72,3	61	134,5
FBZKP85A17A	17x11 (B)	18	50	164	140	5,5	292	329	58,3	128,6	65,8	145,1
FBZKP85A22A	22x14 (C)	29	50	164	180	7,1	486	651	97,3	214,4	130,2	287
FBKK32DGGA	32x20 (D)	62	40	131	275	10,8	1019		203,7	449,0		

circa 88° Shore A (± 3)

Max. Precarico

Giunto 1,5 %

Sovrapposizione 1,5 %

Coeffienti di attrito 0,6
circa μ acciaioCoeffienti di attrito 0,35
circa μ PECoeffienti di attrito 0,3
circa μ HDPE

Proprietà



con elemento di tensione

per applicazioni che
richiedono una forza di
trazione maggiore.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 01/2026