



Qualità: PU85A
Articolo n.: FBZKP85A22PS
Colore: blu zaffiro



INFORMAZIONI GENERALI SUL PROFILO

Categoria del profilo	Cinghie trapezie	k1% rilassato (giunto)	223,8 N 50,3 lbf
Costruzione del profilo	con elemento di tensione	k1% statico (giunto)	279,7 N 62,9 lbf
Elemento di tensione	Poliestere (3 mm)	k1% rilassato (sovrapposto)	234,6 N 52,7 lbf
Tipo di elaborazione	n/a	k1% statico (sovrapposto)	293,2 N 65,9 lbf
Sovrapprezzo su diametro minimo d'avvolgimento	165 mm	Dimensioni del contenitore	50 m
Max. Vorspannung	2% (Stoß) 3% (Überlapp)	Resistenza chimica	su richiesta
Peso	29 kg/100m		
Gamma di temperatura	-30°...+60°C		

SPECIFICHE TECNICHE	PROFILO	RIVESTIMENTO
Tipo di materiale	Poliuretano	n/a
Durezza approssimativa del materiale (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Colore	blu zaffiro	n/a
Abmessungen	22x14 mm (C)	n/a
Superficie	liscio	n/a
Coefficienti di attrito circa µ	Acciaio: 0,6 PE: 0,35 HDPE: 0,3	n/a
Proprietà	Resistente all'idrolisi	n/a
n/a	Resistente ai microbi	n/a
n/a	Flessibile alle basse temperature	n/a
n/a	con elemento di tensione	n/a
n/a	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a		

CONFORMITÀ

REACH CE 1907/2006 (nelle versioni attuali)

CE 1935/2004 (nelle versioni attuali)

CE 10/2011 (nelle versioni attuali)

FDA (Food and Drug Administration)

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 07/2026