





Qualità: PU85A

Articolo n.: FBZKP85A17PS
Colore: blu zaffiro











INFORMAZIONI GENERALI SUL F	PROFILO		
Categoria del profilo	Cinghie trapezie	k1% rilassato (giunto)	134,2 N/mm 765,5 lbf/inch
Costruzione del profilo	con elemento di tensione	k1% statico (giunto)	167,7 N/mm 956,9 lbf/inch
Tipo di elemento di tensione	Poliestere	k1% rilassato (sovrapposto)	93,1 N/mm 531,3 lbf/inch
Tipo di elaborazione	n/a	k1% statico (sovrapposto)	116,4 N/mm 664,1 lbf/inch
Sovrapprezzo su diametro minimo	120 mm	Dimensioni del contenitore	50 m
d'avvolgimento		Resistenza chimica	su richiesta
Pretensione raccomandata	0.52%		
Peso	18 kg/100m		
Gamma di temperatura	-30°+60°C		

SPECIFICHE TECNICHE	PROFILO	RIVESTIMENTO
Tipo di materiale	Poliuretano	n/a
Durezza approssimativa del materiale	88° Shore A	n/a
(Shore)	blu zaffiro	n/a
Colore	17x11 mm (B)	n/a
Abmessungen	liscio	n/a
Superficie	Acciaio: 0,6 PE: 0,35 HDPE: 0,3	n/a
Coefficienti di attrito circa $\boldsymbol{\mu}$	Resistente all'idrolisi	n/a
Proprietà	Resistente ai microbi	n/a
n/a	Flessibile alle basse temperature	n/a
n/a	con elemento di tensione	n/a
n/a		
n/a	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÀ	
REACH CE 1907/2006 (nelle versioni attuali)	
CE 1935/2004 (nelle versioni attuali)	
CE 10/2011 (nelle versioni attuali)	
FDA (Food and Drug Administration)	

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 11/2025