

Cinghie trapezie

**PU90A bianco liscio**circa 92° Shore A ( $\pm 3$ )

Pretensione raccomandata	3...5%
Coefficienti di attrito circa $\mu$ acciaio	0,5
Coefficienti di attrito circa $\mu$ PE	0,3
Coefficienti di attrito circa $\mu$ HDPE	0,25

Articolo n.	Abmessungen  mm	Peso approssi- mativo  kg/100m	Dimensioni del contenito- tore		Diametro min. d'avvolgimento consigliatoø		GUIDA Fmax/cintura  Giunto N	TRASPORTI Peso massi- mo trasporta- bile  Giunto kg lbs	
			m	ft	mm	inch		kg	lbs
FBKP90A08	8x5 (M)	4	100	328	60	2,4	72	14,4	31,8
FBKP90A10	10x6 (Z)	6	50	164	80	3,2	110	22,0	48,4
FBKP90A13	13x8 (A)	10	50	164	105	4,2	189	37,7	83,1
FBKP90A17	17x11 (B)	18	50	164	140	5,5	335	67,1	147,9
FBKP90A22	22x14 (C)	29	50	164	200	7,9	559	111,9	246,6

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 01/2026